



CHECK POINTS OF CUSTOMIZED LCD GLASS

液晶显示屏定制表

Xiamen JuYingFeng Electronic technology Co.,Ltd.

Customer Information 客户信息	Company 公司:		Contact 联系人:			
	Address 地址:		Tel 电话:			
	E-mail 邮件:	Website 网站:		Fax 传真:		
	Target Market 目标市场:		Sales Revenue 销售额:		Business Type 业务类型:	
Schedule 计划	Item 项目	Drawing 图纸	Prototypes 样品	Production 批量	Monthly 每月	Total 总计 Quantity
	Date 日期					
	Quantity 数量					
Application 应用						
LCD Type 类型	☐ TN ☐ HTN ☐ STN Yellow-Green ☐ STN Gray ☐ STN Blue ☐ FSTN B/W					
Dimensions 尺寸	Normal Datum Pinned Configuration					
	Item 项目		Size 尺寸		Item 项目	
	A. Width of Glass 玻璃长度				F. Pitch of Terminal Electrodes 电极间距	
	B. Front Glass Height 上玻璃宽				G. Glass Thickness (1.1,0.7,0.55mm) 玻璃厚度	
	C. Rear Glass Height 下玻璃宽				H. Connector Pin Length 金属管脚长度	
	D. Viewing Area Width 视窗长				I. Width Between Pin lines 金属管脚跨度	
	E. Viewing Area Height 视窗宽				J. Terminal Height 引出端子长度	
	Unit 单位		☐ mm ☐ Inch		Note 备注:	
LCD Configuration 构造	(1) ☐ (2) ☐ (3) ☐ (4) ☐ (5) ☐ (6) ☐ The bold lines show the terminal electrodes 粗体线表示电极引出端					
View Direction 视角方向	☐ 12:00 (from Up-Side,从上向下看) ☐ 6:00 (from Down-Side,从下向上看) ☐ Others 其它					
Display Mode 显示模式	☐ Positive Image 正显 ☐ Negative Image 负显					
Polarizer Mode 偏振片模式	☐ Reflective 反射式 ☐ Transflective(Semi-Transmissive) 半透式 ☐ Transmissive 全透式					
Driving Method 驱动	Operating Voltage 工作电压 Vop _____ Frame Frequency 频率 _____ Hz ☐ Static 静态 ☐ Multiplex 动态 Duty 占空比 _____ Bias 偏压比 _____					
Connector 连接	☐ Rubber Connector 导电胶条连接 ☐ Heat-Seal Connector 热压连接 ☐ FPC Connector FPC 连接 ☐ Straight-Pin Connector 直型金属引脚 ☐ Curve-Pin Connector 弯曲线型金属引脚 Pin Quantity 引脚数: _____ Pin Pitch 脚距: _____					
Temperature Range 温度范围	Operating Temperature 工作温度 _____ deg C ~ _____ deg C Storage Temperature 储存温度 _____ deg C ~ _____ deg C					
Other Requirements 其它要求						

Xiamen JuYingFeng Electronic technology Co.,Ltd.

Email:sales@xm-jyf.com whatsapp/skype:+86-15060788103 Http://www.jyflcd.com